


ATEX TURBOLITE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Certificado:	CML 22ATEX9542X CML 22UKEX9543X IECEx CML 22.0083X
Zonas:	1, 2, 21, 22
Vida útil:	2000 h/200 h



	A-TL44C	A-TL45C
ATEX	II 2 G D Ex sb IIC T4 Gb Ex sb IIIC T135°C Db	
Clasificación gas	Zona 1, 2 Grupo gases IIA, IIB, IIC	
Clase Temperatura	T4	
Clasificación polvo	Zona 21, 22	
Temp. Máx. Superficie	T135°C	
Temperatura ambiente	-15°C ≤ T _a ≤ +55°C	-20°C ≤ T _a ≤ +55°C
Material	Aluminio	Aluminio
Tipo de haz	Lente de cristal/ cúpula de plástico 360°	Lente de cristal endurecido (10 mm) Disperso
Fuente de luz	Bombilla de filamento relleno de halógeno A-129 (estándar) / A-159 (alternativo) 24 V 250 W 600 lm / 9000 lm Vida útil: 2000 h / 200 h	
Fuente de alimentación	Turboalternador accionado por aire comprimido Presión de aire: 5,0 – 8,0 bar Consumo: 0,75 m³/min IP66 (en funcionamiento)	
Protección	Una vez presurizada, puede utilizarse bajo el agua. Al utilizarla bajo el agua, encienda siempre la lámpara antes de sumergirla y asegúrese de que esté funcionando hasta que se saque del agua. Se debe instalar un accesorio adicional que permita instalar una manguera de escape para alejar el aire de las lámparas o conducirlo a la superficie. Se deben tener en cuenta las limitaciones de profundidad de uso en función de la presión del agua.	
Peso	4,4 Kg	5,3 Kg

