

EXTRA-EX LED - Estándar y Emergencia



IP 66



IRC 80

60.000 horas

135.000 horas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	FTZÚ 16 ATEX 0167X
Marcado:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db
Temperatura:	-20°C ≤ T _a ≤ +50°C
Voltaje:	110 - 254 V, 50/60 Hz AC 220 - 250 V, 0 Hz DC
Vida útil:	L80B50 Ta50 - 60000h L70B50 Ta25 - 135000h
Bornas conexión:	Bloque de bornas tripolar sin tornillos, diámetro máx. de los cables 4,0 mm ²
Entradas cable:	M20
Material:	Cuerpo: Policarbonato gris RAL7035 Cubierta: Policarbonato, ópalo
Montaje:	Fijación en techo o pared, poste o suspendida
Bajo demanda:	EM-1,5/3 - Emergencia simple (1,5h, 3h) MULTI-1,5/3 - Kit emergencia (1,5h, 3h) 3000K, 4000K, 6000K - Temperatura de color

Esta luminaria no cuenta con desconector

Ref	Descripción	Potencia	LM	T máx (°C)	TC	Dimensiones (A mm)	Dimensiones (B mm)	Peso (Kg)
050630	EXTRA-Ex-LED-OP-2750-218-4K	16W	2345	50	4000K	670	460	3,4
050610	EXTRA-Ex-LED-OP-4000-218-4K	28W	3139	50		670	460	3,4
050631	EXTRA-Ex-LED-OP-5500-236-4K	30W	4654	50		1280	880	5,6
050611	EXTRA-Ex-LED-OP-8000-236-4K*	53W	6561	50*		1280	880	5,6

* en modo de 110V 50/60 Hz - T 40°C

Ref	EM-1,5H	EM-3H	MULTI-1,5H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
050630	X	X	X	X	X	050630 1F	050630 3F
050610	X	X	X	X	X	050610 1F	050610 3F
050611	050612	050613	050614	050615	X	050611 1F	050611 3F
050631	X	X	X	X	X	050631 1F	050631 3F

Referencia	Accesorio
001696	Cable suspensión
051131	Cable de suspensión 3m (2 ud)
051157	Soporte poste diám. 50mm AISI304 (1 ud)
064643	Soportes para pared 45° AISI 304 (2 ud)
065465	Soportes ajustables
01748 LAK	Rejilla protectora 18W
01749 LAK	Rejilla protectora 36W
001750 LAK	Rejilla protectora 58W

