

FILA-N LED - Estándar y Emergencia**IP 66****IRC 80****70.000**
horas**100.000**
horas**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Certificado:	FTZÚ 20 ATEX 0075X FTZÚ 20 ATEX 0077X
Marcado:	Zona 2, 21: II 3G Ex nR IIC T6 Gc 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db Zona 2, 22: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc
Temperatura:	-20°C ≤ T _a ≤ +65°C
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz 0 Hz
Bornas conexión:	Bloque de bornas tripolar con tornillo, máx. 2,5mm ²
Entradas:	2xM20
Material:	Carcasa y reflector: acero pintado RAL 9003 Cubierta: cristal templado de seguridad ópal
Vida útil:	L80B10 ta35 - 70000h L70B10 ta35 - 100000h
Montaje:	Empotrado utilizando marco DIM - DALI EM-1,5h/3h - Emergencia simple MULTI-1,5h/3h - Kit emergencia 1/3F - Una fase o trifásico
Bajo demanda:	Zona 2,22 - Versión para zona 2, 22 RAL - otro color INOX - acero inoxidable 3000/4000/6000K

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta máx (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Montaje (mm)	Peso (Kg)
050500	FILA-N-LED-2,21-OP-5000-218-4K	4372	33	4000 K	65	770x380x65	720x335	9,5
050501	FILA-N-LED-2,21-OP-10000-418-4K	8847	66		50	770x530x65	720x485	16,3
050502	FILA-N-LED-2,21-OP-10000-236-4K	9362	66		45	1370x380x65	1320x335	20,9
050503	FILA-N-LED-2,21-OP-18300-436-4K	16354	117		50	1370x530x65	1320x485	13,4
050504	FILA-N-LED-2,21-OP-15000-258-4K	13580	101		45	1670x380x65	1620x335	22,4
050505	FILA-N-LED-2,21-OP-29000-458-4K	25692	188		40	1670x530x65	1620x485	27,7

Estándar	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
050500	050510	050516	050500 DALI	050500 1F	050500 3F
050502	050512	050518	050502 DALI	050502 1F	050502 3F
050504	050514	050520	050504 DALI	050504 1F	050504 3F
050501	050511	050517	050501 DALI	050501 1F	050501 3F
050503	050513	050519	050503 DALI	050503 1F	050503 3F
050505	050515	050521	050505 DALI	050505 1F	050505 3F

