

INP340LED

**IP 65****IRC 80****70.000**
horas**100.000**
horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura:	-30°C ≤ Ta ≤ +45°C
Voltaje:	35E: 220-240 V 0/50-60 Hz, 176-280V 0Hz 34E: 220-240 V 50-60 Hz 11E: 24V 0Hz
Vida útil:	L80B10 >70.000 h L70B10 >100.000h
Bornas conexión:	2,5 mm ²
Entradas:	Ø20
Material:	Cuerpo: lámina de acero galvanizado (GS) Difusor: policarbonato opalino
Instalación:	En techo o pared
Temperatura color:	4000 K
Bajo demanda:	Bornas 4mm ² Temperatura de color: 3000K, 5000K, 6000K Cuerpo de acero inoxidable (NIRO) CRI >90 DALI SNS – sensor de movimiento y nivel de luz

Ref	Descripción	Potencia	LM	Dimensiones (mm)				Peso (Kg)
				LxBxH	L1	B1	D	
31-540-06J402	INP340LED-0600-J4-1-35E-30-11PCI-GS-PC	35 W	4679	690x662x65	500	400	60	20
31-540-06J401	INP340LED-0600-J4-3-35E-30-11PCI-GS-PC	48 W	6496					
31-540-06D400	INP340LED-0600-D4-11E-20-11PCI-GS-PC	38 W	4476					
31-540-06J403	INP340LED-0600-J4-1-35E-30-11PCI-GS-PC-ZB	35 W	4679 (ZB) 728 (A3)					
31-540-06J404	INP340LED-0600-J4-3-35E-30-11PCI-GS-PC-ZB	48 W	6496 (ZB) 693 (A3)					

Sigla	Descripción
PCI	Entradas de cable de plástico diám. 20
GS	Acero galvanizado
PC	Policarbonato
ZB	Versión con reactanci3n para baterí3a central
SNS	Versión con regulador automático basado en el movimiento y el nivel de la luz

