

SIF 60 LED – Estándar y Emergencia



IP 66



IRC 80

35.000 horas

60.000 horas

70.000 horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	FIDI 23 ATEX 0013
Marcado:	II 2GD Ex db eb mb IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db
Tensión:	110-240 VAC 220-250 VDC
Frecuencia:	50-60 Hz
Bornas conexión:	Terminal L1+L2+L3+N+PE máx. 2x4mm ² Terminal de tierra -PE máx. 2x6mm ²
Entradas:	2xM25
Material:	Carcasa: lámina de acero recubierta con poliéster/epoxy Difusor: cristal de seguridad transparente + plexiglás opalino
Montaje:	Empotrado, recorte de techo 575x575 ±4 mm, en suspensión
Bajo demanda:	Otras temperaturas de color

Ref	Potencia	LM	TC	Peso (Kg)
SIF 60 LED-1	52 W	4220	4300 K	18
SIF 60 LED-2	70 W	5680		
SIF 60 LED-E	56 W	4600 Emergencia: 800		19

El flujo luminoso de las luminarias con el cristal transparente es un 35 % mayor que con plexiglás opalino
Autonomía de emergencia: 3 horas

Referencia	Accesorio
SIF 10-100	Cubierta con cristal
SIF 20-100	Set montaje en suspensión
SIF 20-140	Set para montaje empotrado
SIF 20-150	Set para empotrar

