



KERN-Ex1/21 – Estándar y Emergencia**IP 66****IP 67****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Certificado:	FTZÚ 25 ATEX 0017X IECEX FTZÚ 25.0012X
Marcado:	ATEX: II 2G Ex eb mb IIC Tx Gb II 2D Ex tb IIIC Txx°C Db IECEX: Ex be mb IIC Tx Gb Ex tb IIIC Txx°C Db
Voltaje:	220 – 240 V, 50/60 Hz AC 220 – 240 V DC
Bornas conexión:	Bloque de bornas tripolar sin tornillos, diámetro máx. de los cables 4 mm ²
Entradas cable:	M20
Material:	Cuerpo: Policarbonato gris RAL7035 Difusor: Policarbonato opalino
Montaje:	Fijación en techo o pared mediante soportes de techo o cable
Bajo demanda:	4000K/6500K – Temperatura de color

Ref	Descripción	Control	W	LM	TC	Ta (°C)	A (mm)	Kg
63588	KERN-EX1/21-J-L04-840-400-NNM3A-08-PD	Emergencia 3h, AUTOTEST	3,5	441	5000K	0°C≤ta≤45°C	395	3,84
63589	KERN-EX1/21-J-L04-840-400-NNMD3-08-PD	Emergencia 3h, DALI						

Ref	Descripción	Control	W	LM	TC	Ta (°C)	A (mm)	Kg
63584	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-0ND-08-PD	ON/OFF	15	1742	5000K	-30°C≤ta≤50°C	395	2,55
63585	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-0D2-08-PD	DALI2				0°C≤ta≤35°C		3,71
63586	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-NM3A-08-PD	ON/OFF+Emergencia 3h, AUTOTEST						
63587	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-ND3D2-08-PD	DALI2+Emergencia 3h, DALI	15	1751	5000K	-30°C≤ta≤50°C		2,58
65509	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-0ND-08-PD	ON/OFF				0°C≤ta≤35°C		2,55
65510	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-0D2-08-PD	DALI2						
65511	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-NM3A-08-PD	ON/OFF+Emergenica 3h, AUTOTEST				0°C≤ta≤35°C		3,71
65512	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-ND3D2-08-PD	DALI2+Emergencia 3h, DALI						

